98-1000-1

Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 416228







DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
Transport	5000 lee
Poids en ordre de marche	5600 kg
Poids à vide effectif	5390 kg
Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Capacité	
Charge utile/sellette	10100 kg
Spécificités	
Garde au sol	390 mm
Longueur de la benne	3000 mm
Largeur de la benne	2250 mm
Profondeur de la benne	1200 mm
Hauteur sol dessus benne	2260 mm
Forme de la benne	U3
Hauteur sur benne levée	4070 mm
Hauteur sous benne levée	1140 mm
Déversement latéral	non
Déversement	arrière
Autochargeur	non
Ridelle arrière	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
Attache	
Chenilles et pneus	
Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	18x19.5
Dimension pneu - 2ème essieu	18x19.5
MOTORISATION	
Moteur généralités	
Marque du moteur	Perkins
Puissance moteur	/83 CV/kW
Type de transmission	hydrostatique
Vitesse maximale (avant/arrière)	30/30 km/h
Distance entre les essieux (axe)	2660 mm
Batterie et coupe-circuit	2000 111111
INFOS COMPLEMENTAIRES	
Immatriculation & permis circul Immatriculation	plagua dánasás
	plaque déposée
Clés	
Equipements divers	
Conforme à la loi filtre particule	oui

MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

Filtre à particules monté s/machine	oui
Niveau sonore	