

520-1000-2

Pince broyeur - 2500 kg - 810 mm - rotatif - p/ 21-40 to - IRP 1000



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

| | |
|-------------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche | 2930 kg |
| Poids sans attache | 2500 kg |
| Largeur transport (hors-tout) | 1290 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2700 mm |

--- Spécificités

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Pince broyeur | oui |
| Pince cisaille | non |
| Pince démolition | oui |
| Ouverture à l'extrémité | 810 mm |
| Force de serrage à l'extrémité | 87 to |
| Force de serrage aux couteaux | 240 to |
| Longueur des couteaux | 240 mm |
| Diamètre maximum de coupe (métal) | 45 mm |
| Ouverture de la mâchoire | 810 mm |
| Largeur mâchoires fixes | 480 mm |
| Mâchoire interchangeable | non |

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Débit d'huile L1 (min/max) | 180/250 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | -/350 bar |

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

| | |
|-------------------------|-----|
| Attache interchangeable | oui |
| --- Perçage MTA | |
| Type de perçage MTA | J |

--- Adaptation