

520-750-4

Pince broyeur - 1300 kg - 620 mm - rotatif - p/ 13-25 to - IRP 750



## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	1300 kg
Longueur sans attache	2160 mm
Largeur transport (hors-tout)	940 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2160 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	620 mm
Force de serrage à l'extrémité	46 to
Force de serrage aux couteaux	150 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	110 ou 180 mm
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	620 mm
Largeur mâchoires fixes	390 mm
Mâchoire interchangeable	non

### SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	150 / 200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	- / 350 bar
Pression de service conseillée	350 bar

### EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	oui
-------------------------	-----

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	H
---------------------	---

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	13-25 to
Adaptation optimale s/machine	16-22.5 to