

521-400-1

Pince broyeur - 550 kg - 525 mm - fixe - p/ 7.5-13 to - IFP 400



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	? kg
Poids sans attache	550 kg
Longueur sans attache	? mm
Longueur avec attache	? mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	525 mm
Ouverture aux couteaux	? mm
Force de serrage cylindre	? to
Force de serrage à l'extrémité	35 to
Force de serrage aux couteaux	110 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	100 mm
Fixation des couteaux	?
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	525 mm
Longueur de la mâchoire	? mm
Largeur mâchoires fixes	? mm
Mâchoire interchangeable	non

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	80-120 lt/min
Débit d'huile conseillé	? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	250 bar
Pression de service conseillée	? bar
Pression retour max L1	? bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	oui
--- Perçage MTA	
Type de perçage MTA	F

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	7.5-13 to
Adaptation optimale s/machine	? to