

6-1-0

Lader - 3.7 to - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

**GRUNDINFORMATIONEN**

--- **Transport**

<b>Arbeitsgewicht</b>	<b>3720 kg</b>
Transportlänge (über alles)	4560 mm
Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transportbreite ohne Kübel	1380 mm
Transporthöhe (über alles)	2465 mm

--- **Besonderheiten**

<b>Kübelinhalt</b>	<b>450 lt</b>
Achsabstand	1795 mm
Hebehöhe über alles max.	3620 mm
Ausschütthöhe max.	2320 mm
Ausschüttweite	730 mm
Kübelbreite	1500 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	2870 mm
Einschlagwinkel Kübel aussen	3990
Einschlagwinkel Rad aussen	3385

**STANDARD-AUSRÜSTUNGEN**

--- **Aufhängung**

Typ der Aufhängung	111-52-16
--------------------	-----------

--- **Raupen und Reifen**

Reifenabmessung - 1. Achse	11.5-80/15
Anzahl ply - 1. Achse	15 AS
Typ Ketten MTA	11.5-80

**MOTORAUSRÜSTUNG**

--- **Motor - Allgemeines**

Motorenstärke	41/30 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	30 lt
Antriebstyp	hydrostatique
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	20 km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	articulé

--- **Batterie und Stromunterbruch**

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

--- **Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung**

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 10747
Datum des letzten Luftverschm.test	13.11.1998
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui - partout
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	non