

6-11-0

Lader - 4.8 To - auf Pnues - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

**GRUNDINFORMATIONEN**

--- **Transport**

<b>Arbeitsgewicht</b>	<b>4800 kg</b>
Transportlänge (über alles)	5435 mm
Transportbreite (über alles)	1800 mm
Transporthöhe (über alles)	2670 mm

--- **Besonderheiten**

<b>Kübelinhalt</b>	<b>0.8 m3 lt</b>
Bodenfreiheit	300 mm
Achsabstand	2150 mm
Hebehöhe über alles max.	4055 mm
Ausschütthöhe max.	2985 mm
Höhe Kübelbolzen	3205 mm
Kübelbreite	1800 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	2885 mm
Hebekraft	36 kN

**STANDARD-AUSRÜSTUNGEN**

--- **Aufhängung**

Typ der Aufhängung	111-52-7
--------------------	----------

--- **Raupen und Reifen**

Reifenabmessung - 1. Achse	335/80 R20
Typ Ketten MTA	type 12

**MOTORAUSRÜSTUNG**

--- **Motor - Allgemeines**

Motorenstärke	60/44 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	70 lt
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	20 km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Pendelachse hinten	6 °

--- **Batterie und Stromunterbruch**

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

--- **Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung**

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 12069
Datum des letzten Luftverschm.test	2020-06
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui - partout
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	non