

6-12-0

Lader - 6.1 to - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- **Transport**

Arbeitsgewicht	6080 kg
Transportlänge (über alles)	5760 mm
Transportbreite (über alles)	2050 mm
Transporthöhe (über alles)	2750 mm

--- **Besonderheiten**

Kübelinhalt	1100 lt
Bodenfreiheit	335 mm
Achsabstand	2300 mm
Hebehöhe über alles max.	4235 mm
Ausschütthöhe max.	2641 mm
Ausschüttweite	909 mm
Kipplast - gerade/geknickt	4645/4225 kg
Kübelbreite	2200 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	3165 mm
Hebekraft	??? 54 kN
Ausrüstung Kehrmachine	oui
Ausrüstung 4-1 Kübel	oui

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- **Aufhängung**

Typ der Aufhängung	111-52-7
--------------------	----------

--- **Raupen und Reifen**

Reifenabmessung - 1. Achse	405/70 R20
Typ Ketten MTA	type 8

MOTORAUSRÜSTUNG

--- **Motor - Allgemeines**

Motorenstärke	??? / 60 CV/kW
Antriebstyp	hydrostatique
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	2ème
Pendelachse hinten	5 °

--- **Batterie und Stromunterbruch**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- **Kennzeichen & Fahrgbewilligung**

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 12361
Datum des letzten Luftverschm.test	07 -2023
Datum d. nächsten Luftverschm.tests	2025 - 07
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui