

6-6-0

Lader - 5.6 To - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

| | |
|------------------------------|----------------|
| Arbeitsgewicht | 5560 kg |
| Transportlänge (über alles) | 5260 mm |
| Transportbreite (über alles) | 2050 mm |
| Transporthöhe (über alles) | 2745 mm |

--- Besonderheiten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kübelinhalt | 900 lt |
| Bodenfreiheit | 460 mm |
| Achsabstand | 2250 mm |
| Hebehöhe über alles max. | 3955 mm |
| Ausschütthöhe max. | 2480 mm |
| Ausschüttweite | 750 mm |
| Höhe Kübelbolzen | 3145 mm |
| Staplergabeln | oui |

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

| | |
|--------------------|-----------|
| Typ der Aufhängung | 111-52-17 |
|--------------------|-----------|

--- Raupen und Reifen

| | |
|----------------------------|---------|
| Reifenabmessung - 1. Achse | 14.5-20 |
| Typ Ketten MTA | type 8 |

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Motorenstärke | 60/44 CV/kW |
| Inhalt Brennstoffreservoir | 100 lt |
| Antriebstyp | hydrostatique |
| Höchstgeschw. (vor-/rückwärts) | 20 km/h |
| Châssis starr oder geknickt | articulé |
| Lenkachse | articulé |

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kennzeichen | oui |
| Nummernschild | VS 10798 |
| Gemäss Feinstaubfiltergesetz | oui - partout |
| Feinstaubfilter auf Masch. Montiert | non |