6-8-0

Lader - 5.3 to - auf Pneus - Knicklenkung







INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFROMATIONEN	
Transport	F200 les
Arbeitsgewicht	5300 kg 5390 mm
Transportlänge (über alles)	1860 mm
Transportbreite (über alles)	1000
Transporbreite ohne Kübel	1950 mm
Transporthöhe (über alles)	2720 mm
Besonderheiten	050 1
Kübelinhalt Bodenfreiheit	950 lt 350 mm
Achsabstand	2050 mm
Ausschütthöhe max.	2050 mm
Ausschüttnohe max. Ausschüttweite	3270 mm
Höhe Kübelbolzen	3120 mm
Kübelbreite	
	1950 mm 3050 mm
Gabel-Hubhöhe max. STANDARD-AUSRÜSTUNGEN	3050 mm
Aufhängung	111-52-12
Typ der Aufhängung	111-52-12
Raupen und Reifen	445.00
Reifenabmessung - 1. Achse	14.5-20
Typ Ketten MTA	type 8
MOTORAUSRÜSTUNG	
Motor - Allgemeines	76/F6 C\//\/M
Motorenstärke	76/56 CV/kW
Antriebstyp	hydrostatique
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	20/??? km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Neigungswinkel	40 °
Lenkachse	1er 9°°
Pendelachse vorne	9°°
Batterie und Stromunterbruch ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	
Kennzeichen & Fahrzgbewilligung Kennzeichen	Qui
Nummernschild	oui VS 11432
Datum des letzten Luftverschm.test	20.09.2022
Datum d. nächsten Luftverschm.tests	20.09.2022
Gemäss Feinstaubfiltergesetz Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui
reinstaudiller auf Wasch. Wortleft	oui