

8-4-0

Bagger - 15 To - Gummi/Eisen - Ultra-Kurzheck - Partikelfilter



Élément	Catégorie	Balancier 2,62 m
A	Distance de fouille maximale	mm 8300
B	Profondeur de fouille maximale	mm 5530
C	Hauteur de fouille maximale	mm 9220
D	Hauteur de déplacement maximale	mm 9790
E	Hauteur de transport	mm 2840
F	Longueur hors-tout de transport	mm 7830
G	Rayon de pivotement minimal	mm 2060
H	Hauteur de fouille maxi	mm 480
I	Profondeur de fouille maxi	mm 530
J	Inclinaison de la lame	Degres 25

#### INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

Transportgewicht	15510 kg
Transportlänge (über alles)	7290 mm
Transportbreite (über alles)	2720 mm
Transporthöhe (über alles)	2840 mm
--- Besonderheiten	
Kübelinhalt SAE (min/max)	290/700 lt
Kübelinhalt standard SAE/CECE	660/550 lt
Schürfkraft des Kübel	86 Kn
Bodenfreiheit	440 mm
Bodendruck	0.42 kgf/cm <sup>2</sup>
Max.Tragweite Boden(Maschinenachse)	8300 mm
Ablasshöhe max.	6760 mm
Normaldrehung/kurz	ultra-courte
Drehkreis vorne	2060 mm
Hebekapazität min beim Drehen	1730 kg
Hebekapazität min vorne	2730 kg
--- Aufhängung	
Marke der Aufhängung	ASM
Typ der Aufhängung	ASM 82 - E1
Schnellwechsler	oui