


8-5-0

Bagger - 16 To - Eisen - Normalschwenkung - Partikelfilter



Catégorie		Balancier 2,58 m 18 pieds 0 pouces	
Élément	mm	mm	pieds/pouces
A: Portée maximale d'excavation	8870	29'2"	
B: Profondeur maximale d'excavation	5960	19'7"	
C: Hauteur maximale de coupe	6880	22'7"	
D: Hauteur maximale de déversement	6170	20'3"	
E: Hauteur de transport	3010	9'9"	
F: Longueur de transport hors tout	8550	28'1"	
G: Rayon de rotation minimum	2910	9'7"	



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

Transportgewicht	16800 kg
Transportlänge (über alles)	8550 mm
Transportbreite (über alles)	2500 mm
Transporthöhe (über alles)	3010 mm
--- Besonderheiten	
Kübelinhalt SAE (min/max)	410/790 lt
Kübelinhalt standard SAE/CECE	790/??? lt
Breite des Standardkübels	80 cm
Schürfkraft des Kübel	95 Kn
Bodenfreiheit	470 mm
Bodendruck	0.41 kgf/cm ²
Max.Tragweite Boden(Maschinenachse)	8700 mm
Ablasshöhe max.	6170 mm
Normaldrehung/kurz	normale
Drehkreis vorne	2910 mm
Hebekapazität min beim Drehen	2170 kg
Hebekapazität min vorne	3380 kg
Litermenge Öl (min/max)	76 / 304 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/350 bar
--- Aufhängung	
Marke der Aufhängung	ASM
Typ der Aufhängung	ASM 82 - E1
Schnellwechsler	oui