8-6-0 Bagger - 16 To - Eisen - Normalschwenkung - Partikelfilter



	Lifting point	1.5 m		3 m		4.5 m		6 m		7.5 m		Max. Reach		
														Max.
		kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	ft
Boom: 4.6m GP Dipper arm: 2.5m	6 m	-	-	-	-	-	-	*3940	*8210	*3620	*8210			
	4.5 m	-	-	-	-	-	-	*3095	*7140	*3080	*6740	*3170	*6860	24'01"
	3 m	-	-	-	-	*3260	*7050	*3025	*6942	3730	8157	*3440	*7527	23'06"
	1.5 m	-	-	-	-	*3255	*7008	5241	11756	*3575	*11356	3455	7537	22'01"
	0 m	-	-	-	-	*3770	*12725	*3770	*12725	5460	12037	3280	7213	20'10"
	-1.5 m	*4380	*9675	*4380	*9675	*5260	*20456	5920	13021	5380	11862	3220	7086	19'04"
	-3 m	*6600	*18000	*6600	*18000	*6620	*18000	6010	13240	5440	11980	3350	7186	

	Lifting point	6 m		7.5 m		Max. Reach		
								Max.
		kg	lb	kg	lb	kg	lb	ft
Boom: 4.6m GP Dipper arm: 2.5m	6 m			-	-	-	-	
	4.5 m	-	-	-	-	*3090	*6760	22'05"
	3 m	*3440	*7527	2390	5268	-	-	-
	1.5 m	4024	2290	5044	-	-	-	-
	0 m	3940	7804	2200	4850	-	-	-
	-1.5 m	3910	7739	2170	4783	-	-	-
	-3 m	-	-	-	-	4140	9127	2550	5622	5.41	17.75

INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

Poids avec godet talus 122-43-2 : 14'400 kg

Transportgewicht	13660 kg
Transportlänge (über alles)	7700 mm
Transportbreite (über alles)	2590 mm
Transporthöhe (über alles)	2950 mm
--- Besonderheiten	
Kübelinhalt SAE (min/max)	270/800 lt
Bodenfreiheit	580 mm
Bodendruck	0.353 kgf/cm2
Max.Tragweite Boden(Maschinenachse)	8190 mm
Ablasshöhe max.	5980 mm
Normaldrehung/kurz	normal
Hebekapazität min beim Drehen	1810 kg
Hebekapazität min vorne	2890 kg
Litermenge Öl (min/max)	30/120 lt/min
--- Aufhängung	
Marke der Aufhängung	Volvo
Typ der Aufhängung	ABL 17
Schnellwechsler	oui