

31-3-0

Kompaktlader - 1.2 to - auf Raupen - ohne Sitz



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

| | |
|------------------------------|---------|
| Arbeitsgewicht | 1180 kg |
| Transportlänge (über alles) | 2373 mm |
| Transportbreite (über alles) | 914 mm |
| Transporthöhe (über alles) | 1235 mm |

--- Besonderheiten

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kübelinhalt | 144 lt |
| Bodenfreiheit | 114 mm |
| Hebehöhe über alles max. | 2367 mm |
| Ausschütthöhe max. | 1265 mm |
| Ausschüttweite | 513 mm |
| Kipplast - gerade/geknickt | 719 kg |
| Bodendruck - voll | 0.36 kg/cm ² |
| Höhe Kübelbolzen | 1810 mm |
| Kübelbreite | 914 mm |
| Gabel-Hubhöhe max. | 1810 mm |

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

| | |
|---------------------------|-----------|
| Typ der Aufhängung | 111-52-22 |
| Standort des Maschinisten | debout |

--- Raupen und Reifen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Raupen oder Reifen | chenilles |
| Raupen (Metall/Gummi) | caoutchouc |
| Raupenabmessungen | 180x72x39 mm |
| Breite der Bodenplatten/Raupen | 1000 mm |
| Raupenlänge am Boden | 180 mm |
| Versorgung Motor | diesel |
| Motorenstärke | 19/14 CV/kW |
| Inhalt Brennstoffreservoir | 26.5 lt |
| Antriebstyp | hydrostatique |
| Höchstgeschw. (vor-/rückwärts) | 5.2/2.4 km/h |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------|-----|
| Kennzeichen | non |
|-------------|-----|

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Gemäss Feinstaubfiltergesetz | oui - partout |
| Feinstaubfilter auf Masch. Montiert | non |