

35-2-0

Lader - 8.1 To - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	8040 kg
Transportlänge (über alles)	5720 mm
Transportbreite (über alles)	2250 mm
Transportbreite ohne Kübel	2250 mm
Transporthöhe (über alles)	2950 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	1200 lt
Bodenfreiheit	420 mm
Achsabstand	2400 mm
Hebehöhe über alles max.	4420 mm
Ausschütthöhe max.	3515 mm
Ausschüttweite	2800 mm
Kipplast - gerade/geknickt	5300/4700 kg
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	3160 mm

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

Typ der Aufhängung	111-52-5
--------------------	----------

--- Raupen und Reifen

Reifenabmessung - 1. Achse	15.5-25
Typ Ketten MTA	type 14

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

Motorenstärke	94/71.5 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	130 lt
Antriebstyp	hydrostatique
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	35/--- km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 1754
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui - partout
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui