

55-9-0

Bagger - 1650 kg - Gummi - Kurzheck - variable Fahrspur



#### INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Transportgewicht                    | 1650 kg          |
| Transportlänge (über alles)         | 3545 mm          |
| Transportbreite (über alles)        | 990/1240 mm      |
| Transporthöhe (über alles)          | 2340 mm          |
| --- Besonderheiten                  |                  |
| Kübelinhalt SAE (min/max)           | 40/??? lt        |
| Kübelinhalt standard SAE/CECE       | 40/??? lt        |
| Breite des Standardkübels           | 450 cm           |
| Schürfkraft des Kübel               | 1520 Kn          |
| Bodenfreiheit                       | 150 mm           |
| Bodendruck                          | 0.29 kgf/cm2     |
| Max.Tragweite Boden(Maschinenachse) | 3840 mm          |
| Ablasshöhe max.                     | 3540 mm          |
| Hebekapazität min beim Drehen       | 300 kg           |
| Hebekapazität min vorne             | 270 kg           |
| Litermenge Öl (min/max)             | 17.3/17.3 lt/min |
| Arbeitsdruck (min/max)              | 216 bar          |
| --- Aufhängung                      |                  |
| Marke der Aufhängung                | Cangini          |
| Typ der Aufhängung                  | AR 15 - B2       |
| Schnellwechsler                     | oui              |