

88-150-2

Walze für Asphalt - 1800 kg - tandem



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- **Transport**

Transportgewicht	1700 kg
Transportlänge (über alles)	2194 mm
Transportbreite (über alles)	1056 mm
Transporthöhe (über alles)	1627/2340 mm

--- **Besonderheiten**

Zylinderdurchmesser	580 mm
Achsabstand	1483 mm
Montierte Leistung ohne Vibration	40 %
Montierte Leistung mit Vibration	30 %
Frequenz	42/63 Hz
Amplitude	0,40 mm
Zentrifugalkraft	8/17 Kn
Knickung	oscilante
Geschwindigkeit ohne Vibration	0-10 km/h
Geschwindigkeit mit Vibration	0-10 km/h

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- **Aufhängung**

Standort des Maschinisten	siège
---------------------------	-------

MOTORAUSRÜSTUNG

--- **Motor - Allgemeines**

Versorgung Motor	Diesel
Motorenstärke	???,15,1 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	30 lt

--- **Batterie und Stromunterbruch**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- **Kennzeichen & Fahrgbewilligung**

Kennzeichen	non
-------------	-----

--- **Schlüssel**

--- **Verschiedenes Zubehör**

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
------------------------------	-----

--- **Ton-Niveau**

LpA (innen)	84 dBA
LwA (ausen)	99 dBA