

88-151-1

Walze für Asphalt - 1700 kg - mixte



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- **Transport**

| | |
|------------------------------|--------------|
| Transportgewicht | 1700 kg |
| Transportlänge (über alles) | 2194 mm |
| Transportbreite (über alles) | 1056 mm |
| Transporthöhe (über alles) | 1663/2340 mm |

--- **Besonderheiten**

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Zylinderdurchmesser | 580 mm |
| Achsabstand | 1483 mm |
| Montierte Leistung ohne Vibration | 40 % |
| Montierte Leistung mit Vibration | 30 % |
| Frequenz | 42/63 Hz |
| Amplitude | 0,40 mm |
| Zentrifugalkraft | 8/17 Kn |
| Knickung | oscillante |
| Geschwindigkeit ohne Vibration | 0-10 km/h |
| Geschwindigkeit mit Vibration | 0-10 km/h |

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- **Aufhängung**

| | |
|---------------------------|-------|
| Standort des Maschinisten | siège |
|---------------------------|-------|

MOTORAUSRÜSTUNG

--- **Motor - Allgemeines**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Versorgung Motor | Diesel |
| Motorenstärke | 20.2/15,1 CV/kW |
| Inhalt Brennstoffreservoir | 30 lt |

--- **Batterie und Stromunterbruch**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- **Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung**

| | |
|-------------|-----|
| Kennzeichen | non |
|-------------|-----|

--- **Schlüssel**

--- **Verschiedenes Zubehör**

| | |
|------------------------------|-----|
| Gemäss Feinstaubfiltergesetz | oui |
|------------------------------|-----|

--- **Ton-Niveau**

| | |
|-------------|---------|
| LpA (innen) | 83 dBA |
| LwA (ausen) | 100 dBA |