

88-5-0

Walze für Asphalt - 1670 kg - 4 Gummiräder hinten - knickg.



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

**GRUNDINFORMATIONEN**

--- **Transport**

Transportgewicht	1670 kg
Transportlänge (über alles)	1890 mm
Transportbreite (über alles)	956 mm
Transporthöhe (über alles)	1562/2380 mm

--- **Besonderheiten**

Zylinderdurchmesser	458 mm
Achsabstand	1282 mm
Montierte Leistung ohne Vibration	40 %
Montierte Leistung mit Vibration	30 %
Frequenz	60/40 Hz
Amplitude	0.5 mm
Zentrifugalkraft	15/7 Kn
Knickung	oui
Geschwindigkeit ohne Vibration	8 km/h
Geschwindigkeit mit Vibration	4.5 km/h

**STANDARD-AUSRÜSTUNGEN**

--- **Aufhängung**

**MOTORAUSRÜSTUNG**

--- **Motor - Allgemeines**

Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	16/11.9 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	23 lt

--- **Batterie und Stromunterbruch**

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

--- **Kennzeichen & Fahrgbewilligung**

Kennzeichen	non
-------------	-----

--- **Schlüssel**

--- **Verschiedenes Zubehör**

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui - partout
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	non

--- **Ton-Niveau**