

88-9-0

Walze für Asphalt - 1'800 kg - 1 Walze gefüllt hinten - knickg.



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Transportgewicht	1800 kg
Transportlänge (über alles)	2150 mm
Transportbreite (über alles)	1050 mm
Transporthöhe (über alles)	2300 mm

--- Besonderheiten

Zylinderdurchmesser	580 mm
Achsabstand	1450 mm
Montierte Leistung ohne Vibration	40 %
Montierte Leistung mit Vibration	30 %
Frequenz	63 Hz
Amplitude	0.40 mm
Zentrifugalkraft	17 Kn
Knickung	oui
Geschwindigkeit ohne Vibration	0-10 km/h
Geschwindigkeit mit Vibration	0-4.5 km/h

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	20.2/15.1 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	30 lt
Antriebstyp	hydro

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
------------------------------	-----

--- Ton-Niveau