

133-1014-2

Steinbrecher - mobil - 4500 kg - für Bagger von 28 bis 45 To



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Gewicht ohne Aufhängung	4130 s/conduite kg
Transportlänge (über alles)	270 mm
Transportbreite (über alles)	118 mm
Höhe ohne Aufhängung	140 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	1 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	900x700 mm
Backenöffnung min/max.	30/150 mm

HYDRAULIKSYSTEM

--- Druck/Menge (Zubehör)

Anzahl Leitungen auf Maschine	2
-------------------------------	---

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

Typ der Aufhängung	perçage MTA
Schnellwechsler	non
Auswechselbarer Aufhängung	oui
Aufhängung mit Hebehaken	non

--- Bohrung MTA

Bohrtyp MTA	IJ
Andere Bohrungen	non
Länge der Anbauplatte	740 mm
Breite der Anbauplatte	740 mm
Dicke der Anbauplatte	20 mm
Anpassung möglich auf Maschine	28/45 to

--- Zähne

Mit Zähnen	oui
Anzahl Zähne	4
Zahnmarke	Esco
Zahnnummer Original	U30S

BEDINGUNGEN

--- Allgemeines MTA

Hebesystem für Laden	oui
Verfügbares Hebesystem	boucle
Farbe des Materials	gris