

185-5-0

Schneeschild - Schnellwechsler Hitachi - L. 2900mm - H. xxxmm - xxxkg - f. Lader



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

| | |
|------------------------------|---------|
| Arbeitsgewicht | 640 kg |
| Transportlänge (über alles) | 3000 mm |
| Transportbreite (über alles) | 1850 mm |
| Transporthöhe (über alles) | 900 mm |

--- Besonderheiten

| | |
|--|----------------|
| Schneeschildbreite | 2900 mm |
| Arbeitsbreite in Position geneigt | 2500 mm |
| Arbeitsbreite des Schneepflugs | 2530 mm |
| Arbeitsbreite in "V"-Position | 2480 mm |
| Höhe des Schneeschildes | 880 mm |
| Anzahl Elemente | 2 |
| Neigung des Schildes | oui |
| Neigungsgrad max. | 30 ° |
| Schild mit Ausklinkung | non |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Zylinderart | téléscopique |
| Profil (Fahnen und andere) | non |
| Elektrische Ausrüstung | oui |
| Anbau vorgesehen auf MTA-Nr. | 6-6 |

HYDRAULIKSYSTEM

--- Druck/Menge (Zubehör)

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

| | |
|----------------------|---------------|
| Marke der Aufhängung | Holms |
| Typ der Aufhängung | 111-52-17 |
| Schnellwechsler | oui - FH W70H |

--- Anpassung

Anpassung möglich auf Maschine 5 to

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Verschiedenes Zubehör

| | |
|-------------------|------------|
| Schild mit Messer | oui |
| Anzahl Messer | 4 |
| Anbau der Messer | boulons |
| Messerabmessung | 700x120 mm |

BEDINGUNGEN

--- Allgemeines MTA

| | |
|------------------------|-------------|
| Hebesystem für Laden | oui |
| Verfügbares Hebesystem | crochet |
| Farbe des Materials | violet/noir |