

520-750-1

Brecherzange - 1'300 kg - 620 mm - drehbar - für Bagger 13 bis 25 To - IRP 750



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport	
Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
Transportbreite (über alles)	940 mm
Transporthöhe (über alles)	2160 mm

--- Besonderheiten

Brecherzange	oui
Schneidzange	non
Abbruchzange	oui
Endöffnung	620 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messer	oui
Messерlänge	180 mm
Messерbefestigung	boulonné
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Auswechselbare Backen	non

HYDRAULIKSYSTEM

--- Druck/Menge (Zubehör)

Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	- / 350 bar
Empfohlener Arbeitsdruck	350 bar

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

Auswechselbarer Aufhängung	oui
----------------------------	-----

--- Bohrung MTA

Bohrtyp MTA	H
-------------	---

--- Anpassung

Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to
Optimale Anpassung auf Maschine	16-22.5 to