

Pince démolition

270 kg - 350 mm - p/ 2-5 to

N° MTA: 188-12 (DT1C)



INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	kg
Poids sans attache	270 kg
Longueur sans attache	mm
Longueur avec attache	mm
Largeur transport (hors-tout)	610 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1040 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	
Pince cisaille	
Pince démolition	
Ouverture à l'extrémité	350 mm
Ouverture aux couteaux	mm
Force de serrage cylindre	32 to
Force de serrage à l'extrémité	to
Force de serrage aux couteaux	92 to
Longueur des couteaux	mm
Fixation des couteaux	
Diamètre maximum de coupe (métal)	mm
Ouverture de la mâchoire	300 mm
Largeur mâchoires fixes	mm
Mâchoire interchangeable	non

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile (min/max)	30-40 lt/min
Débit d'huile conseillé	lt/min
Pression de service (min/max)	-/220 bar
Pression de service conseillée	bar
Pression retour max	bar



EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	
Type de perçage MTA	B
Adaptation possible s/machine	to
Adaptation optimale s/machine	to
Débit moteur rotation (min/max)	(*5) lt/min
Pression moteur rotation (min/max)	bars
Pression max leakage rotation	bar
Système de levage disponible	