

## Grappin

rocher - 700 kg - ouverture 1'700 mm - p/réto de 10 à 15 to

**N° MTA: 188-45 (DT1C)**



### INFORMATIONS DE BASE

#### --- Transport

Poids en ordre de marche	700* kg
Poids sans attache	kg
Longueur transport (hors-tout)	1050/1650 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm

#### --- Capacité

Capacité de levage (à mm)	3 to
---------------------------	------

#### --- Spécificités

Coquilles interchangeables	???
Coquilles rocher (nbre dents)	???
Coquilles triage (nbre dents)	???
Ouverture	1700 mm
Capacité	300 lt
Force de serrage aux couteaux	3000 kg
Type de grappin	
Rotation hydraulique	oui
Hauteur sans/avec dents fermées	1245 mm
Ouverture ext. sans/avec dents	1700 mm
Entretoise	mm
Hauteur sans/avec dents ouvertes	1110 mm
Adaptable sur pelles	10-15 to
Couteau	
Raccord	"
Drainage	
Débit d'huile (min/max)	lt/min
Débit d'huile conseillé	80 lt/min
Pression de service (min/max)	bar
Pression de service conseillée	300 bar
Pression retour max	bar



### EQUIPEMENTS STANDARDS

#### --- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	selon
Type de perçage MTA	CFH
Adaptation possible s/machine	6.5-19 to
Force de levage nécessaire	3000 kg
--- Rotation et entraînement	
Débit moteur rotation (min/max)	40 lt/min
Pression max leakage rotation	bar
Débit moteur entrain. (min/max)	???
Pression max leakage entraînement	???
--- Dents	
Avec dents	oui