

Grappin

rocher - 1'000 kg - ouverture 2'200 mm - p/rétro de 14 à 20 to

N° MTA: 190-1000-3 (DT1C)



INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	kg
Poids sans attache	1000 kg
Longueur transport (hors-tout)	2200 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm

--- Capacité

Capacité de levage (à mm)	to
---------------------------	----

--- Spécificités

Coquilles interchangeables	
Coquilles rocher (nbre dents)	oui
Coquilles triage (nbre dents)	
Ouverture	2200 mm
Capacité	lt
Force de serrage aux couteaux	4600 kg
Type de grappin	roche
Rotation hydraulique	oui
Hauteur sans/avec dents fermées	1400 mm
Ouverture ext. sans/avec dents	2200 mm
Entretoise	mm
Hauteur sans/avec dents ouvertes	1200 mm
Adaptable sur pelles	14 à 20 to
Couteau	oui
Raccord	"
Drainage	
Débit d'huile (min/max)	80 lt/min
Débit d'huile conseillé	lt/min
Pression de service (min/max)	300 bar
Pression de service conseillée	bar
Pression retour max	bar



EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	
Type de perçage MTA	
Adaptation possible s/machine	14 à 20 to
Force de levage nécessaire	kg
--- Rotation et entraînement	
Débit moteur rotation (min/max)	lt/min
Pression max leakage rotation	bar
Débit moteur entrain. (min/max)	lt/min
Pression max leakage entraînement	bar
--- Dents	
Avec dents	oui