

Pince broyeur

3'450 kg - 910 mm - rotatif - p/rétro 29-50 to - IRP 1250

N° MTA: 520-1250-2 (DT1C)



INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	3950 kg
Poids sans attache	3450 kg
Longueur sans attache	mm
Longueur avec attache	mm
Largeur transport (hors-tout)	1560 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3000 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	910 mm
Ouverture aux couteaux	mm
Force de serrage cylindre	to
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	240 to
Couteau	
Longueur des couteaux	240 mm
Fixation des couteaux	
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Longueur de la mâchoire	mm
Largeur mâchoires fixes	mm
Mâchoire interchangeable	non

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile (min/max)	lt/min
Débit d'huile conseillé	lt/min
Pression de service (min/max)	bar
Pression de service conseillée	bar
Pression retour max	bar

Nombre de conduites s/machine

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	oui
Type de perçage MTA	J
Adaptation possible s/machine	30-57 to
Adaptation optimale s/machine	to

--- Rotation et entraînement

Alimentation de l'ouverture	
Alimentation de la rotation	
Moteur de rotation	oui
Marque moteur de rotation	
Type moteur de rotation	
Débit moteur rotation (min/max)	16-25 lt/min
Pression moteur rotation (min/max)	-/150 bars
Pression max leakage rotation	bar

