

## Pince broyeur

860 kg - 560 mm - rotatif - p/rétro 10-20 to - IRP 500

N° MTA: 520-500-3 (DT1C)



### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	900 kg
Poids sans attache	860 kg
Longueur sans attache	1860 mm
Longueur avec attache	2260 mm
Largeur transport (hors-tout)	830 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1860 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	??? mm
Ouverture aux couteaux	??? mm
Force de serrage cylindre	??? to
Force de serrage à l'extrémité	to
Force de serrage aux couteaux	to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	??? mm
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	mm
Ouverture de la mâchoire	560 mm
Longueur de la mâchoire	mm
Largeur mâchoires fixes	mm
Mâchoire interchangeable	non

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile (min/max)	150/200 lt/min
Débit d'huile conseillé	??? lt/min
Pression de service (min/max)	---/320 bar
Pression de service conseillée	??? bar
Pression retour max	??? bar
Nombre de conduites s/machine	4

### EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	oui
Type de perçage MTA	F
Adaptation possible s/machine	10 - 20 to
Adaptation optimale s/machine	??? to

--- Rotation et entraînement

Alimentation de l'ouverture	
Alimentation de la rotation	
Moteur de rotation	oui
Marque moteur de rotation	
Type moteur de rotation	
Débit moteur rotation (min/max)	10-15 lt/min
Pression moteur rotation (min/max)	90 bars
Pression max leakage rotation	bar

