

Pince béton très ferrailé

3300 kg - 850 mm - kit 1305 kg - p/35-45 to

N° MTA: 524-402-1 (DT1C)



INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	kg
Poids sans attache	kg
Longueur sans attache	mm
Longueur avec attache	mm
Largeur transport (hors-tout)	mm
Hauteur transport (hors-tout)	mm

--- Spécificités

Pince broyeur	
Pince cisaille	
Pince démolition	
Ouverture à l'extrémité	mm
Ouverture aux couteaux	mm
Force de serrage cylindre	to
Force de serrage à l'extrémité	to
Force de serrage aux couteaux	to
Longueur des couteaux	mm
Fixation des couteaux	
Diamètre maximum de coupe (métal)	mm
Ouverture de la mâchoire	mm
Largeur mâchoires fixes	mm
Mâchoire interchangeable	

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile (min/max)	lt/min
Débit d'huile conseillé	lt/min
Pression de service (min/max)	bar
Pression de service conseillée	bar
Pression retour max	bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	
Type de perçage MTA	
Adaptation possible s/machine	to
Adaptation optimale s/machine	to
Débit moteur rotation (min/max)	lt/min
Pression moteur rotation (min/max)	bars
Pression max leakage rotation	bar
Système de levage disponible	