

Pince démolition pour réduction ferraille (DT2)

Trié par: descriptif

N°MTA			524-301-01	524-401-01	188-08		
FIGURE							
INFORMATIONS DE BASE							
Poids en ordre de marche	kg				3800		
Poids sans attache	kg						
Longueur sans attache	mm						
Longueur avec attache	mm						
Longueur avec attache et réduction	mm						
Largeur transport (hors-tout)	mm				1280		
Hauteur transport (hors-tout)	mm				730		
Ouverture à l'extrémité	mm				710		
Ouverture aux couteaux	mm						
Force de serrage cylindre	to				197		
Force de serrage à l'extrémité	to						
Force de serrage aux couteaux	to						
Longueur des couteaux	mm						
Fixation des couteaux							
Diamètre maximum de coupe (métal)	mm						
Ouverture de la mâchoire	mm				710		
Longueur de la mâchoire	mm						
Largeur mâchoires fixes	mm						
Mâchoire interchangeable					non		
Débit d'huile (min/max)	lt/min				150-250		
Pression de service (min/max)	bar				-/320		
--- Attache							
Type de perçage MTA							
Adaptation possible s/machine	to				25-40		
Débit moteur rotation (min/max)	lt/min				10-30		
Pression moteur rotation (min/max)	bars						
Pression max leakage rotation	bar						